



Geberit Duofix montážní prvek pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- K montáži pisoárů
- K montáži pneumatických ovládaní splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě

- Upevnění pro přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

Technické údaje

| | |
|---|-------------|
| Tlak při průtoku | 100–800 kPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1600 kPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 300 kPa |
| Maximální teplota vody | 30 °C |
| Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku | 0.3 l/s |
| Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku | 0.18 l/s |

Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- Zápachová uzavěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|---------|
| 111.617.00.1 | 50 cm | 98 cm | 16.5 cm |

Příslušenství

- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavicí
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)