

HL080.5E

Sifonová vložka kompletní



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál		Stavební výška
Dimense		Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	0,064	Třída zatížení
EAN	9003076008056	Přítok
		Normy

HLAVNÍ ÚDAJE

Používá se v



HL80.1

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm



HL80.1C

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm



HL80.1CR

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm



HL80.1H

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm

**HL80.1HR**

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm

**HL80.1R**

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm

**HL81.1G**

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, izolační příruba, 150x150mm/137x137mm litina

**HL81.1GH**

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, živičným límcem, 150x150mm/137x137mm litina

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,069 [kg]
EAN/balení	9003076008056
Výška/Šířka/Hloubka	80/100/100 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL080_5E_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL080_5E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL080_5E_gr.jpg	150x150/72dpi