



Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm

Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přejchodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12

- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	15 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4-6 l
Malé splachovací množství	3 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Nutno objednat zvlášť

- Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštěním, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T	
131.186.00.7	Dle specifikace zákazníka	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nové

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC
- Elektrická krabice Geberit

- Distanční rám Geberit Monolith
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean