


Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované

- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Přípojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | B | H | T |
|--------------|-------|--------|--------|
| 111.430.00.1 | 50 cm | 112 cm | 7.5 cm |

Příslušenství

- Geberit Duofix upevnění pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro kotvení mezi dvě stěny
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm