


## Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítkou



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné

- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítkou s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítkou při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm$  3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubkou z PP,  $\varnothing$  50 mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

### Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.489.00.1	50 cm	82–98 cm	7 cm

### Příslušenství

- Geberit souprava pro kompletaci pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítkou
- Geberit Duofix upevnění pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro kotvení mezi dvě stěny
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení nohou pro tloušťku podlahy 20–40 cm