


Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro vany s otvorem ventilu \varnothing 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Vlastnosti

- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu

Obsah dodávky

- Souprava pro kompletaci
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Odpadní ventil

- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Technické údaje

Snížení hluku při dynamickém tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0.35 l/s
Průtočná kapacita	0.85 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0.6 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

- Zápachová uzávěrka
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, \varnothing	
150.711.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40/50 mm	Nové

Příslušenství

- Pancéřová hadička Geberit 1/2"