


Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny ≥ 190 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3

Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD

- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Nutno objednat zvlášť

- Sprchový kanálek řady CleanLine

- Odbočka 88,5° z PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.159.00.1	50	50 mm	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19-36.5 cm	4.2 cm

Příslušenství

- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení