


Geberit podlahová vpust Varino, horizontální, d110



Účel použití

- K připojení zařízovacích předmětů
- K použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez náradí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím

- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické údaje

Jmenovitý přítok	0.8 l/s
Průtočná kapacita	1.4 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Obsah dodávky

- Vtoková trubka z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Vývod z PE-HD, \varnothing 110 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, \varnothing	d1, \varnothing	
388.021.00.1	110 mm	50 mm	NEW

Příslušenství

- Rošt Geberit uzamykatelný, pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Geberit prodlužovací kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Vlasové sítko Geberit pro podlahové vpusti Varino 13 x 13 cm a podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Protizápachová klapka Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 x 13 cm
- Geberit vestavné stojánky pro podlahové vpusti