


Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač



Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro instalaci do hrací a mycí plochy Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Táhlo z ABS
- Trojbarevný (na základě RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Pol. č.

57160000 NEW

Technické údaje

Provozní tlak	100–1000 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	65 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5.7 l/min
Materiál	Mosaz

Obsah dodávky

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro táhlo
- Upevňovací materiál

Příslušenství

- Geberit Bambini minitermostat pro umyvadlovou armaturu



- K zabránění opaření doporučujeme použití mini termostatu pro umyvadlové armatury Geberit
- Pokud má být umyvadlová armatura Geberit Bambini použita v horní výlevce hrací a mycí plochy Geberit Bambini ve spojení s trubkou přepadu, musí být usměrňovač proudu vody umyvadlové armatury Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu (položka 571410000) objednan samostatně (Pol. č. 571410000)