

Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 23RS




SLP 23 - CAPRINO

Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 23

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 23 - CAPRINO	400	260	240	45	50	320	55	220	

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 23RS - obj. č. 11235 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 23RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 23RB)
- SLP 23RZ - obj. č. 01235
- SLP 23RB - obj. č. 01230

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítka do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítka do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítka do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítka do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 23RS 24 V DC
- SLP 23RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 23RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním

