

# Nerezová automatická umyvadla SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




SLUN 71E

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro vězňice
- závěsné nerezové umyvadlo s elektronikou a speciálním ramínkem anti-suicide proti sebepoškození
- SLUN 71E
  - je určeno pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLUN 72E
  - je určeno pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- SLUN 72ET
  - je určeno pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem
- montáž přes servisní otvor
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozměry



## Technické údaje

### Napájecí napětí

- SLUN 71E, 72E, 72ET 24 V DC
- SLUN 71EB, 72EB, 72ETB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Dosah

0,23 - 0,31 m

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLUN 71E - obj. č. 93711** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71EB)

**SLUN 72E - obj. č. 93721** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72EB)

**SLUN 72ET - obj. č. 93723** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým ramínkem, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72ETB)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04Y	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 04Z	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadel
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadla
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min