


Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, 2 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma10, automatické / bezdotykové



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná

- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovačí
- Snadná údržba a čištění

Technické údaje

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon	≤ 4 W
Příkon v klidu	0.15 W
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	1-60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrum pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.908.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.908.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.908.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.908.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.908.KN.6	Deska: pochromovaná matná Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové
115.908.SN.6	Deska: kartáčovaná Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit