

technické informace k lité podlaze (vaničce) **FLEXIA**

Vanička **FLEXIA** je sprchová podlaha z litého mramoru, kterou je možné řezem upravit na požadovaný rozměr.

Řez podlahou FLEXIA musí být rovný (krácení, úkosity, výřezy), ale nelze řezat do rádiusu (oblouky).

Při zadávání rozměrů je důležité počítat **s tolerancí na přesnost řezu**. Sprchové podlahy FLEXIA jsou řezány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile **s tolerancí $\pm 2 \text{ mm na metr řezu}$** .

Následný řez podlahy není pohledový.

Umístění otvoru na sifon na vaničce je pevně dáno a nelze jej změnit.

Okolo sifonu je vzhledem k pevnosti podlahy doporučeno případný řez podlahy vést minimálně 15 cm od středu sifonu.

Vanička FLEXIA **nesmí být z důvodu dilatace montována pod obklad** a musí být vzhledem k zachování její pevnosti umístěna na pevný podklad a po celé ploše **podlepena** (stavebním lepidlem, popř. silikonem).

Doporučujeme Vám rovnou při poptávce také **zadat**, přijde-li vanička **do rohu**, nebo bude-li umístěna **do niky**, popř. poptávku **doložit nákresem** včetně vyobrazení stěn.

Součástí ceny za vaničku FLEXIA není kalkulace řezu, 'Ub]gZcb' pro daný typ vaničky FLEXIA.