



+13,41%

navýšení cen od 1.3.2022
(+5,5% od 1.10.2021 a
+7,5% od 1.3.2022)

k cenám sprchových
koutů, vaniček,
příslušenství a
náhradních dílů.

PROJEKT sprchová vanička + sprchový kout

Ceny a technické informace I / 2021



STINA



KORALLE



CADA XS




OSIA

PROJEKT

Sprchová vanička + sprchový kout

Ceny a technické informace I / 2021



Sprchová vanička
KORALLE

04



Cenový segment

Sériové modely

Výška

Nastavitelná šířka /
Stěnový profil

Atypické provedení

Jednoduchá montáž

Stranově zaměnitelné

Povrchy

Skla

Dekory skel

Záruka dokoupení
náhradních dílů

Strana

Série
OSIA



Medium

Otočné dveře

2000 mm

25 mm

Ne

++

Ne

stříbrná vysoký lesk
černá soft RAL 9005

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ne

20
LET
Záruka na dokoupení
náhradních dílů

10

Série
CADA XS



Medium

Kyvné dveře
Posuvné dveře
Walk-In
Vana

2000 mm

25 mm

Ne

++

Ne

stříbrná vysoký lesk
bílá RAL 9016

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ano

20
LET
Záruka na dokoupení
náhradních dílů

24

Série
STINA



Basic

Kyvné dveře
Posuvné dveře

1950 mm

25 mm

Ne

+

Ano

stříbrná vysoký lesk

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ne

5
LET
Záruka na dokoupení
náhradních dílů

76

Sprchová vanička **KORALLE**

Přiznání minimalismu.

Více skutečně není třeba. Perfektní sprchová vanička je stylově čistá. Plochá. Z litého mramoru s ultra plochým, vysoce lesklým designem. Bez kompromisů s integrovaným kruhovým odtokem. Perfektně se hodící pro osazení v úrovni podlahy a vytvoření bezbariérové koupelny. Vaničky z litého mramoru od Kermi mají jádro z umělého kamene s Gelcoat-vysoce lesklým povrchem a lze je přizpůsobit stavební situaci.

Materiál funguje jako přírodní zásobník tepla a poskytuje tak pocit teplých nohou. Sprchové vaničky potěší trvalou tvarovou stálostí a odolností proti zlomu, jsou hygienické, lehce čistitelné a UV-odolné.






Kermi sprchová vanička |
montáž v úrovni podlahy

Popis výrobku

- Vanička z litého mramoru, výška 30 mm.
- Jádro z umělého kamene s Gelcoat-vysoce lesklým povrchem.
- Přírodní zásobník tepla.
- Trvalá tvarová stálost a odolnost proti zlomu.
- Hygienická, snadno čistitelná a UV-odolná.
- Lze přesně přizpůsobit stavení situaci.
- Je možné seříznutí vaničky úhlovou bruskou a diamantovým kotoučem při plánování lepené montáže.
- Doporučeno i pro montáž v úrovni podlahy.

Volitelně

Anti-Slip protiskluzová úprava




Všechny sprchové vaničky lze volitelně dodat s protiskluzovou úpravou třídy C dle DIN 51097.

Více informací viz strana 8.


Čtvercová/obdélníková sprchová vanička s decentrálním odtokem
Všechny rozměry jsou v mm.

Číslo výrobku 2 = bílá bez Anti-Slip 5 = bílá s Anti-Slip	Šířka mm. A	Délka mm. B	Výška mm. C	D	E	F	G	Počet stavi- telných nožiček	Hmot- nost v kg	Cena CZK bez DPH I/2021	Cena CZK bez DPH I/2021 s Anti-Slip
BD EXD 080080.K	800	800	30	15	400	230	90	5	25,3	5400,-	7250,-
BD EXD 100080.K	800	1000	30	15	500	230	90	5	31,8	5800,-	7650,-
BD EXD 120080.K	800	1200	30	15	600	230	90	8	32,7	6600,-	8450,-
BD EXD 140080.K	800	1400	30	15	700	230	90	9	42,5	6900,-	8750,-
BD EXD 160080.K	800	1600	30	15	800	230	90	10	50,4	8200,-	10050,-
BD EXD 090090.K	900	900	30	15	450	230	90	5	27,4	6000,-	7850,-
BD EXD 100090.K	900	1000	30	15	500	230	90	5	35,3	6200,-	8050,-
BD EXD 120090.K	900	1200	30	15	600	230	90	8	37,5	7000,-	8850,-
BD EXD 140090.K	900	1400	30	15	700	230	90	9	43,2	7600,-	9450,-
BD EXD 160090.K	900	1600	30	15	800	230	90	10	49,4	8778,-	10628,-
BD EXD 100100.K	1000	1000	30	15	500	230	90	7	34,7	6600,-	8450,-



Čtvtkruhová sprchová vanička s decentrálním odtokem
Všechny rozměry jsou v mm.
Rádus 550

Číslo výrobku 2 = bílá bez Anti-Slip 5 = bílá s Anti-Slip	Šířka mm. A	Délka mm. B	Výška mm. C	D	E	F	G	Počet stavi- telných nožiček	Hmot- nost v kg	Cena CZK bez DPH I/2021	Cena CZK bez DPH I/2021 s Anti-Slip
BD RXD 080080.K	800	800	30	15	570	230	90	5	22,8	5200,-	7050,-
BD RXD 090090.K	900	900	30	15	670	230	90	5	25,2	5600,-	7450,-



Příslušenství	Popis výrobku	Číslo výrobku	Cena v CZK bez DPH I/2021
Standardní odtoková souprava (pochromovaná)	pro ploché vaničky s průměrem otvoru 90 mm, výška vodního uzávěru 50mm, průtok 39l/min	BD A2X 050090ZK	1198,-
Těsnící páska (BW/DW)	Délka 5 m, těsnící sada vč. protihlukové pásky (Aquaproof 3D Typ II) - speciálně určené pro instalaci těchto vaniček v úrovni podlahy	BZ SE8 000000XK	4904,-
Sada nožiček	k našroubování přímo do těla vaničky		
	Sada 1: 5 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x800 / 900x900 / 800x1000 / 900x1000	BZ EFS 005000XK	360,-
	Sada 2: 7 nastavitelných nožiček pro vaničky 1000x1000	BZ EFS 007000XK	502,-
	Sada 3: 8 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1200 / 900x1200	BZ EFS 008000XK	573,-
	Sada 4: 9 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1400 / 900x1400	BZ EFS 009000XK	645,-
	Sada 5: 10 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1600 / 900x1600	BZ EFS 010000XK	717,-

Žádné nebezpečí uklouznutí. S jistotou stále na nohách.



Test protiskluzové vrstvy byl proveden v TÜV Rheinland dle požadavků DIN 51097. Bylo dosaženo třídy "C".

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Naturstein, Fassade, Bauteile

By TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium am 01.01.2017 21:00 according to Test Laboratory
Zertifikat nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 45001 Certified according to

Prüfzeugnis
Test certificate

Auftraggeber:
Client:

Auftrag:
Order:

Inhalt des Auftrages:
Contents of order:

Probenmaterial:
Test samples:

Eingeliefert:
Supplied:

Probenahme:
Sampling:

Kennzeichnung:
Marking:

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial:
Specimen designation:
Handelsübliche Bezeichnung:
Commercial designation:
Hersteller:
Producer:

BBV 1719128-04
SAP 94639232

GoP Safety Coatings AG
Industriestraße 13

CH - 6343 Rolkrauz
vom 16.05.2017
eingegangen am 28.06.2017
received at dated

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften aus Musterplatte Acryl beschichtet. Ob
Determination of the slip resistance of Acryl Sample, surface finishing "GS"

1 Bodenbelag 1000 mm x 500 mm
1 floor surfacing 1000 mm x 500 mm

am 28.06.2017
at

4
interne Labornummer
internal laboratory no.

Musterplatte Acryl be
Coated Acryl Sample

GoP Safety Coatings

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.
The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften
Slip resistance

Die Vorbereitung des Prüfbereiches erfolgte durch den Auftraggeber.
The preparation of the floor surfacing was carried out by the client.

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51097 - 1997-11, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Nassbelastete Barfußbereiche
Testing according to DIN 51097: 1997-11, Determination of the slip resistance - wet-stressed barefoot-areas

Der Verschiebungswinkel wurde nicht geprüft.
The space of displacement was not determined.

Prüfung: 07.09.2017 (Rutschhemmende Eigenschaften)
Date of testing (Slip resistance)

Prüfkörper sample	Oberflächenbearbeitung surface	mittlerer Neigungswinkel mean angle of inclination α	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung group of assessment of slip resistance
1	"GSAS / 161 / 61"	27,6	C

1) Angaben des Auftraggebers
Specifications given by the client

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Materialprüfamt

J. Deppisch
Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Bearbeiter:
AK
A. Klarmann, Steintechnik

Zertifikat 1719128-04 Seite 2 von 2



Sprchová vanička + sprchový kout od firmy Kermi. Dvakrát perfektní.


Nové Kermi sprchové vaničky KORALLE vytvoří stabilní základnu pro každý Kermi sprchový kout. Zde např. sprchový kout OSIA na sprchové vaničce KORALLE.

OSIA®

Nevšednost.

Komfort otočných dveří

Sériová výška 2000 mm




**MADE IN
GERMANY**




OSIA 2-dílný rohový vstup (otočné dveře s pevnými poli).


Sériové modely




OS SFR/L
strana 14




OS STR/L
strana 16



OS TWD
strana 16



OS ESR/L
strana 18



OS E55
strana 20

Design



Moderní, přímočarý design pantů, madla a profilů.

Povrchy



stříbrná vysoký lesk



černá soft
RAL 9005

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou OSIAclean



ESG čiré



stříbrná vysoký lesk




Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.

černá soft RAL 9005



Profil v černé soft RAL 9005



Panty, spojky a madla v černé soft RAL 9005


ESG čiré



ESG čiré s OSIAclean



Způsoby montáže




Popis výrobku

- Určeno k montáži do niky.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem
- Včetně OSIA-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu na straně pevného pole 25 mm, na straně dovírání 5 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10 mm



OS SFR/L

Sériový výrobek					Při objednávce vždy uveďte:			
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.					OS SFR = otočné dveře / panty vpravo OS SFL = otočné dveře / panty vlevo			
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	viz strana 90-91							
	730-760	750	440	251-276	OS SFR/L 07520 VPK	14352,-	OS SFR/L 07520 3PK	15787,-
	780-810	800	490	251-276	OS SFR/L 08020 VPK		OS SFR/L 08020 3PK	
	880-910	900	540	301-326	OS SFR/L 09020 VPK	14976,-	OS SFR/L 09020 3PK	16474,-
	980-1010	1000	590	351-376	OS SFR/L 10020 VPK		OS SFR/L 10020 3PK	
	1080-1110	1100	590	451-476	OS SFR/L 11020 VPK	15808,-	OS SFR/L 11020 3PK	17389,-
	1180-1210	1200	640	501-526	OS SFR/L 12020 VPK		OS SFR/L 12020 3PK	




Popis výrobku

- OS STR/L otočné dveře s pevným polem s OS TWD boční stěnou.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem a částečně rámovou boční stěnou.
- Včetně OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Způsoby montáže



Roh: OS STR/L a OS TWD



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TUV SÜD **GS** geprüfte Sicherheit

20 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů

OS STR/L + OS TWD

Sériový výrobek - OS STR/L							Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.							OS STR = otočné dveře / panty vpravo OS STL = otočné dveře / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Vnější hrana skla GAK s OS TWD	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021
2000	735-760	715-740	750	440	258-283	OS STR/L 07520 VPK	14352,-	OS STR/L 07520 3PK	15787,-
	785-810	765-790	800	490	258-283	OS STR/L 08020 VPK		OS STR/L 08020 3PK	
	885-910	865-890	900	540	308-333	OS STR/L 09020 VPK	14976,-	OS STR/L 09020 3PK	16474,-
	915-940	895-920	-	540	338-363	OS STR/L 09320 VPK		OS STR/L 09320 3PK	
	985-1010	965-990	1000	590	358-383	OS STR/L 10020 VPK		OS STR/L 10020 3PK	
	1085-1110	1065-1090	1100	590	458-483	OS STR/L 11020 VPK	15808,-	OS STR/L 11020 3PK	17389,-
	1185-1210	1165-1190	1200	640	508-533	OS STR/L 12020 VPK		OS STR/L 12020 3PK	

Sériový výrobek - OS TWD				Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.						
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	viz strana 90-91					
	735-760	750	OS TWD 07520 VPK	7488,-	OS TWD 07520 3PK	8237,-
	785-810	800	OS TWD 08020 VPK		OS TWD 08020 3PK	
	885-910	900	OS TWD 09020 VPK	7904,-	OS TWD 09020 3PK	8694,-
	915-940	-	OS TWD 09320 VPK		OS TWD 09320 3PK	
	985-1010	1000	OS TWD 10020 VPK		OS TWD 10020 3PK	
	1085-1110	1100	OS TWD 11020 VPK	8528,-	OS TWD 11020 3PK	9381,-
	1185-1210	1200	OS TWD 12020 VPK		OS TWD 12020 3PK	




Dveře v kombinaci s boční stěnou s T-stabilizátorem možno dodat bez příplatku.
Uveďte v objednávce!



Způsoby montáže

Roh: OS ESR a OS ESL




Popis výrobku

- Cena sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu OS ESR a levého polovičního dílu OS ESL.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma křídly a pevnými poli, dveře otvírávé pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm





OS ESR + OS ESL

Sériový výrobek							Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (OS ESR) a levého (OS ESL) polovičního dílu.							OS ESR = pravý poloviční díl OS ESL = levý poloviční díl		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Vnější hrana skla GAK	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polo- vičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl
2000	735-760	710-730	750	440	253-278	OS ESR 07520 VPK	10348,-	OS ESR 07520 3PK	11383,-
		710-730				OS ESL 07520 VPK		OS ESL 07520 3PK	
	785-810	760-785	800	490	253-278	OS ESR 08020 VPK		OS ESR 08020 3PK	
		760-785				OS ESL 08020 VPK		OS ESL 08020 3PK	
	885-910	860-885	900	540	303-328	OS ESR 09020 VPK	10608,-	OS ESR 09020 3PK	11669,-
		860-885				OS ESL 09020 VPK		OS ESL 09020 3PK	
	985-1010	960-985	1000	590	353-378	OS ESR 10020 VPK		OS ESR 10020 3PK	
		960-985				OS ESL 10020 VPK		OS ESL 10020 3PK	
	1085-1110	1060-1085	1100	590	453-478	OS ESR 11020 VPK	11232,-	OS ESR 11020 3PK	12355,-
		1060-1085				OS ESL 11020 VPK		OS ESL 11020 3PK	
	1185-1210	1160-1185	1200	640	503-528	OS ESR 12020 VPK		OS ESR 12020 3PK	
		1160-1185				OS ESL 12020 VPK		OS ESL 12020 3PK	




Způsoby montáže

Roh: OS E55



Rádus = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádus vaničky v mm	OSIA
216	Rádus 520	OS E55
228	Rádus 550	OS E55




Popis výrobku

- Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách stěny pod pevným polem vyšších než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Vnější hrana skla GAK	Sprchová vanička W	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021
viz strana 90-91									
2000	785-810	760-785	800	855	152-177	OS E55 08020 VPK	20696,-	OS E55 08020 3PK	22766,-
	885-910	860-885	900	855	252-277	OS E55 09020 VPK	21112,-	OS E55 09020 3PK	23223,-
	985-1010	960-985	1000	855	352-377	OS E55 10120 VPK	21455,-	OS E55 10120 3PK	23601,-


22 | Kermi sprchové kouty Ceny a technické informace I/2021

CADA XS®

Elegance.

Komfort kyvných a
posuvných dveří










Sériová výška 2000 mm







**MADE IN
GERMANY**



CADA XS 1-křídle kyvné dveře a boční stěna






Sériové modely

CK 1WR/L
strana 28

CK 1GR/L
strana 30

CK PTD
strana 32

CK G2R/L
strana 34

CK D2R/L
strana 36

CK G3R/L
strana 38

CK TWD
strana 40

CK 1KR/L / TWR/L
strana 42 / 46

CK 1NRL / TWR/L
strana 44 / 46





CK E2R/L
strana 48

CK C2R/L
strana 50

CK E3R/L
strana 52

CK P.
strana 54

CK R.
strana 56

CK T55
strana 58

WALK-IN

CK TWf
strana 60

CK TWf
strana 60

CK WDW
strana 62

CK WDW
strana 62

CK WIR/L
strana 64

CK WIR/L
strana 64

CK TFR/L
strana 66

VANA

CK DFR/L
strana 68

CK TW2
strana 70

CK TW2
strana 70

CK DTR/L
strana 72

Design


Moderní, přímočarý design profilů a model


Povrchy


stříbrná vysoký lesk



bílá RAL 9016

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou CadaClean.



ESG čiré


ESG Serigrafie
CADA XS


Stříbrná vysoký lesk



Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.

Bílá



Profil v bílé



Panty, spojky a madla v chromu.

ESG čiré



ESG čiré s CADAclean


ESG Serigrafie



ESG Serigrafie CADA XS s CADAclean



Způsoby montáže




Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové provedení dveří, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm




CK 1WR/L

Sériový výrobek									Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CK....K, příslušenství strana 74.									CK 1WR = kyvné dveře / panty vpravo CK 1WL = kyvné dveře / panty vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice	s CK TWD								
	viz strana 90-91	viz strana 90-91								
2000	660-710	670-720	700	542	CK 1WR/L 07020 2PK	8518,-	CK 1WR/L 07020 VPK	11357,-	CK 1WR/L 07020 VVK	12462,-
	710-760	720-770	750	592	CK 1WR/L 07520 2PK		CK 1WR/L 07520 VPK		CK 1WR/L 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	642	CK 1WR/L 08020 2PK	8627,-	CK 1WR/L 08020 VPK	11575,-	CK 1WR/L 08020 VVK	12681,-
	810-860	820-870	850	692	CK 1WR/L 08520 2PK		CK 1WR/L 08520 VPK		CK 1WR/L 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	742	CK 1WR/L 09020 2PK	9282,-	CK 1WR/L 09020 VPK	12012,-	CK 1WR/L 09020 VVK	13118,-
	910-960	920-970	-	792	CK 1WR/L 09520 2PK	9500,-	CK 1WR/L 09520 VPK	12230,-	CK 1WR/L 09520 VVK	13336,-
	960-1010	970-1020	1000	842	CK 1WR/L 10020 2PK	9828,-	CK 1WR/L 10020 VPK	12449,-	CK 1WR/L 10020 VVK	13554,-



Způsoby montáže




Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S příčnou vzpěrou a volitelně s CADA XS-stabilizátorem (vnitřní šikmou vzpěrou).
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK 1GR/L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.										Při objednávce vždy uveďte: CK 1GR = kyvné dveře / panty vpravo CK 1GL = kyvné dveře / panty vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole * včetně stabilizátoru	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice viz strana 90-91	s CK TWD viz strana 90-91									
2000	760-810	770-820	800	492	190-215	CK 1GR/L 08020 2PK	11684,-	CK 1GR/L 08020 VPK	15616,-	CK 1GR/L 08020 VVK	16721,-
	860-910	870-920	900	542	240-265*	CK 1GR/L 09020 2PK	12558,-	CK 1GR/L 09020 VPK	16162,-	CK 1GR/L 09020 VVK	17267,-
	960-1010	970-1020	1000	642	240-265*	CK 1GR/L 10020 2PK	13322,-	CK 1GR/L 10020 VPK	16817,-	CK 1GR/L 10020 VVK	17922,-
	1060-1110	1070-1120	1100	642	340-365*	CK 1GR/L 11020 2PK		CK 1GR/L 11020 VPK		CK 1GR/L 11020 VVK	
	1160-1210	1170-1220	1200	642	440-465*	CK 1GR/L 12020 2PK		CK 1GR/L 12020 VPK		CK 1GR/L 12020 VVK	




Popis výrobku



- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dvoukřídlé dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74 .
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Způsoby montáže


Nika



Roh: CK PTD a CK TWD (strana 40)




U-Kabina: CK PTD a CK TWD a CK TWD (strana 40) a 2x ZDSS VSS CK120 (strana 74)



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice viz strana 90-91	s CK TWD viz strana 90-91								
2000	660-710	670-720	700	528	CK PTD 07020 2PK	7753,-	CK PTD 07020 VPK	10483,-	CK PTD 07020 VVK	11589,-
	710-760	720-770	750	578	CK PTD 07520 2PK	8299,-	CK PTD 07520 VPK	11138,-	CK PTD 07520 VVK	12244,-
	760-810	770-820	800	628	CK PTD 08020 2PK	9064,-	CK PTD 08020 VPK	11794,-	CK PTD 08020 VVK	12899,-
	810-860	820-870	850	678	CK PTD 08520 2PK		CK PTD 08520 VPK		CK PTD 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	728	CK PTD 09020 2PK	9719,-	CK PTD 09020 VPK	12449,-	CK PTD 09020 VVK	13554,-
	910-960	920-970	-	778	CK PTD 09520 2PK	9937,-	CK PTD 09520 VPK	12558,-	CK PTD 09520 VVK	13664,-
	960-1010	970-1020	1000	828	CK PTD 10020 2PK	10046,-	CK PTD 10020 VPK	12667,-	CK PTD 10020 VVK	13773,-
	1010-1060	1020-1070	-	878	CK PTD 10520 2PK		CK PTD 10520 VPK		CK PTD 10520 VVK	
	1060-1110	1070-1120	1100	928	CK PTD 11020 2PK	10156,-	CK PTD 11020 VPK	12776,-	CK PTD 11020 VVK	13882,-
	1110-1160	1120-1170	-	978	CK PTD 11520 2PK	10265,-	CK PTD 11520 VPK	12886,-	CK PTD 11520 VVK	13991,-
	1160-1210	1170-1220	1200	1028	CK PTD 12020 2PK	10374,-	CK PTD 12020 VPK	12995,-	CK PTD 12020 VVK	14100,-



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK G2R/L


Sériový výrobek										Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.										CK G2R = pevné pole vpravo CK G2L = pevné pole vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice	s CK TWD									
	viz strana 90-91	viz strana 90-91									
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	CK G2R/L 11020 2PK	11138,-	CK G2R/L 11020 VPK	12886,-	CK G2R/L 11020 VVK	13991,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	CK G2R/L 11520 2PK		CK G2R/L 11520 VPK		CK G2R/L 11520 VVK	
	1120-1170	1130-1180	1200	473	543-568	CK G2R/L 11620 2PK		CK G2R/L 11620 VPK		CK G2R/L 11620 VVK	
	1160-1210	1170-1220		495	565-590	CK G2R/L 12020 2PK		CK G2R/L 12020 VPK		CK G2R/L 12020 VVK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	CK G2R/L 12520 2PK	11357,-	CK G2R/L 12520 VPK	13213,-	CK G2R/L 12520 VVK	14319,-
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	CK G2R/L 13020 2PK		CK G2R/L 13020 VPK		CK G2R/L 13020 VVK	
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	CK G2R/L 13520 2PK	11684,-	CK G2R/L 13520 VPK	13541,-	CK G2R/L 13520 VVK	14646,-
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	CK G2R/L 14020 2PK		CK G2R/L 14020 VPK		CK G2R/L 14020 VVK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	CK G2R/L 14520 2PK	12012,-	CK G2R/L 14520 VPK	13868,-	CK G2R/L 14520 VVK	14974,-
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	CK G2R/L 15020 2PK	12340,-	CK G2R/L 15020 VPK	14196,-	CK G2R/L 15020 VVK	15302,-
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	CK G2R/L 15520 2PK		CK G2R/L 15520 VPK		CK G2R/L 15520 VVK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	CK G2R/L 16020 2PK	12668,-	CK G2R/L 16020 VPK	14524,-	CK G2R/L 16020 VVK	15630,-



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, posuvných dveří 5 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, výklopný mechanismus a koncovky prahové lišty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ♦♦, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ♦♦♦, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrany vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrany vaničky WE - 10mm




CK D2R/L

Sériový výrobek										Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.										CK D2R = pevné pole vpravo CK D2L = pevné pole vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CadaClean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice	s CK TWD									
	viz strana 90-91	viz strana 90-91									
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	CK D2R/L 11020 2PK	11352,-	CK D2R/L 11020 VPK	13186,-	CK D2R/L 11020 VVK	14292,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	CK D2R/L 11520 2PK	11696,-	CK D2R/L 11520 VPK	13530,-	CK D2R/L 11520 VVK	14636,-
	1160-1210	1170-1220	1200	495	565-590	CK D2R/L 12020 2PK		CK D2R/L 12020 VPK		CK D2R/L 12020 VVK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	CK D2R/L 12520 2PK	11925,-	CK D2R/L 12520 VPK	13874,-	CK D2R/L 12520 VVK	14979,-
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	CK D2R/L 13020 2PK		CK D2R/L 13020 VPK		CK D2R/L 13020 VVK	
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	CK D2R/L 13520 2PK	12269,-	CK D2R/L 13520 VPK	14218,-	CK D2R/L 13520 VVK	15323,-
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	CK D2R/L 14020 2PK		CK D2R/L 14020 VPK		CK D2R/L 14020 VVK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	CK D2R/L 14520 2PK	12613,-	CK D2R/L 14520 VPK	14562,-	CK D2R/L 14520 VVK	15668,-
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	CK D2R/L 15020 2PK		CK D2R/L 15020 VPK		CK D2R/L 15020 VVK	
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	CK D2R/L 15520 2PK		CK D2R/L 15520 VPK		CK D2R/L 15520 VVK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	CK D2R/L 16020 2PK		CK D2R/L 16020 VPK		CK D2R/L 16020 VVK	



Způsoby montáže




Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře se dvěma posuvnými segmenty a jedním pevným polem, otevírání pouze na jednu stranu.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK G3R/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:


CK G3R = pevné pole vpravo

CK G3L = pevné pole vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	v nice viz strana 90-91	s CK TWD viz strana 90-91									
2000	660-710	670-720	700	305	252-277	CK G3R/L 07020 2PK	9719,-	CK G3R/L 07020 VPK	11357,-	CK G3R/L 07020 VVK	12462,-
	710-760	720-770	750	338	269-294	CK G3R/L 07520 2PK		CK G3R/L 07520 VPK		CK G3R/L 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	372	285-310	CK G3R/L 08020 2PK	9937,-	CK G3R/L 08020 VPK	11575,-	CK G3R/L 08020 VVK	12681,-
	860-910	870-920	900	438	319-344	CK G3R/L 09020 2PK	10264,-	CK G3R/L 09020 VPK	12012,-	CK G3R/L 09020 VVK	13118,-
	960-1010	970-1020	1000	505	352-377	CK G3R/L 10020 2PK	10592,-	CK G3R/L 10020 VPK	12449,-	CK G3R/L 10020 VVK	13554,-
	1060-1110	1070-1120	1100	572	385-410	CK G3R/L 11020 2PK	11357,-	CK G3R/L 11020 VPK	13322,-	CK G3R/L 11020 VVK	14428,-
	1160-1210	1170-1220	1200	638	419-444	CK G3R/L 12020 2PK		CK G3R/L 12020 VPK		CK G3R/L 12020 VVK	



Způsoby montáže




Popis výrobku

- Pro kombinaci se všemi Cada XS dveřmi v rohu, v rovině a pro U-kabinu (kromě CK 1KR/L a CK 1NR/L.).
- Částečně rámová boční stěna (nelze instalovat jako Walk-in).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Při montáži s dveřmi v rovině je nutný kombinační profil ZDKP KTF CKK a stabilizátor ZDSS VSS CK120.K, příslušenství strana 74. Rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu viz strana 90-91	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka boční stěny v rovině s dveřmi	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	220-270	-	177 + dveře	CK TWD 02520 2PK	4259,-	CK TWD 02520 VPK	6224,-	nedodává se	-
	270-320	-	227 + dveře	CK TWD 03020 2PK		CK TWD 03020 VPK		nedodává se	
	320-370	-	277 + dveře	CK TWD 03520 2PK		CK TWD 03520 VPK		nedodává se	
	370-420	-	327 + dveře	CK TWD 04020 2PK		CK TWD 04020 VPK		nedodává se	
	420-470	-	377 + dveře	CK TWD 04520 2PK		CK TWD 04520 VPK		nedodává se	
	470-520	-	427 + dveře	CK TWD 05020 2PK		CK TWD 05020 VPK		nedodává se	
	520-570	-	477 + dveře	CK TWD 05520 2PK		CK TWD 05520 VPK		nedodává se	
	570-620	-	527 + dveře	CK TWD 06020 2PK		CK TWD 06020 VPK		nedodává se	
	620-670	-	577 + dveře	CK TWD 06520 2PK		CK TWD 06520 VPK		nedodává se	
	670-720	700	627 + dveře	CK TWD 07020 2PK		CK TWD 07020 VPK		CK TWD 07020 VVK	7330,-
	720-770	750	677 + dveře	CK TWD 07520 2PK		CK TWD 07520 VPK		CK TWD 07520 VVK	
	770-820	800	727 + dveře	CK TWD 08020 2PK	4805,-	CK TWD 08020 VPK	6880,-	CK TWD 08020 VVK	7985,-
	820-870	850	777 + dveře	CK TWD 08520 2PK		CK TWD 08520 VPK		CK TWD 08520 VVK	
	870-920	900	827 + dveře	CK TWD 09020 2PK	5023,-	CK TWD 09020 VPK	7207,-	CK TWD 09020 VVK	8313,-
	920-970	-	877 + dveře	CK TWD 09520 2PK	5351,-	CK TWD 09520 VPK	7316,-	CK TWD 09520 VVK	8422,-
	970-1020	1000	927 + dveře	CK TWD 10020 2PK	5678,-	CK TWD 10020 VPK	7426,-	CK TWD 10020 VVK	8531,-
	1070-1120	1100	1027 + dveře	CK TWD 11020 2PK		CK TWD 11020 VPK		CK TWD 11020 VVK	
	1170-1220	1200	1127 + dveře	CK TWD 12020 2PK		CK TWD 12020 VPK		CK TWD 12020 VVK	




Boční stěna v rovině
CK TWD a ZDKP KTF CK 200.K a ZDSS VSS CK120.K (strana 74)
Celková šířka max. 2500 mm
90° stabilizátor s ZDSS VSS CK120.K



Způsoby montáže

Roh: CK 1KR/L a CK TWR/L (strana 46)




Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové provedení dveří, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK 1KR/L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.						Při objednávce vždy uveďte: CK 1KR = kyvné dveře/panty vpravo CK 1KL = kyvné dveře/panty vlevo			
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE s CK TWR/L viz strana 90-91	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	735-760	750	633	CK 1KR/L 07520 2PK	8518,-	CK 1KR/L 07520 VPK	11357,-	CK 1KR/L 07520 VVK	12507,-
	785-810	800	683	CK 1KR/L 08020 2PK	8627,-	CK 1KR/L 08020 VPK	11575,-	CK 1KR/L 08020 VVK	12725,-
	885-910	900	783	CK 1KR/L 09020 2PK	9282,-	CK 1KR/L 09020 VPK	12012,-	CK 1KR/L 09020 VVK	13162,-
	985-1010	1000	883	CK 1KR/L 10020 2PK	9828,-	CK 1KR/L 10020 VPK	12449,-	CK 1KR/L 10020 VVK	13599,-



Způsoby montáže

Roh: CK 1NR/L a CK TWR/L (strana 46)




Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vntřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vničky WE - 10mm




CK 1NR/L

Sériový výrobek								Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.								CK 1NR = kyvné dveře/panty vpravo CK 1NL = kyvné dveře/panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE s CK TWR/L viz strana 90-91	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CadaClean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	785-810	800	482	239-264	CK 1NR/L 08020 2PK	11684,-	CK 1NR/L 08020 VPK	15615,-	CK 1NR/L 08020 VVK	16721,-
	885-910	900	532	289-314	CK 1NR/L 09020 2PK	12558,-	CK 1NR/L 09020 VPK	16162,-	CK 1NR/L 09020 VVK	17268,-
	985-1010	1000	582	339-364	CK 1NR/L 10020 2PK	13322,-	CK 1NR/L 10020 VPK	16816,-	CK 1NR/L 10020 VVK	17922,-
	1085-1110	1100	632	389-414	CK 1NR/L 11020 2PK		CK 1NR/L 11020 VPK		CK 1NR/L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	682	439-464	CK 1NR/L 12020 2PK		CK 1NR/L 12020 VPK		CK 1NR/L 12020 VVK	



Způsoby montáže




Popis výrobku

- Pro kombinaci s CK 1KR/L 1-křídlovými kyvnými dveřmi / CK 1NR/L 1-křídlovými kyvnými dveřmi s pevným polem .
- Částečně rámová boční stěna (nelze instalovat jako Walk-in).
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Svislá magnetická lišta.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK TWR/L

Sériový výrobek					Při objednávce vždy uveďte:			
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.					CK TWR = boční stěna vpravo CK TWL = boční stěna vlevo			
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	735-760	750	CK TWR/L 07520 2PK	4259,-	CK TWR/L 07520 VPK	6552,-	CK TWR/L 07520 VVK	7658,-
	785-810	800	CK TWR/L 08020 2PK	4805,-	CK TWR/L 08020 VPK	6880,-	CK TWR/L 08020 VVK	7986,-
	885-910	900	CK TWR/L 09020 2PK	5023,-	CK TWR/L 09020 VPK	7207,-	CK TWR/L 09020 VVK	8313,-
	985-1010	1000	CK TWR/L 10020 2PK	5678,-	CK TWR/L 10020 VPK	7425,-	CK TWR/L 10020 VVK	8531,-
	1085-1110	1100	CK TWR/L 11020 2PK		CK TWR/L 11020 VPK		CK TWR/L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	CK TWR/L 12020 2PK		CK TWR/L 12020 VPK		CK TWR/L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK E2R a CK E2L



U-Kabina: CK E2R a CK E2L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E2R a levého polovičního dílu CK E2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ▶, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK E2R + CK E2L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E2R) a levého (CK E2L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK E2R = pravý poloviční díl CK E2L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 90-91	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl
2000	685-710	700	360	328-353	CK E2R 07020 2PK	4696,-	CK E2R 07020 VPK	7972,-	CK E2R 07020 VVK	9077,-
					CK E2L 07020 2PK		CK E2L 07020 VPK		CK E2L 07020 VVK	
	735-760	750	395	353-378	CK E2R 07520 2PK	5023,-	CK E2R 07520 VPK	8190,-	CK E2R 07520 VVK	9296,-
					CK E2L 07520 2PK		CK E2L 07520 VPK		CK E2L 07520 VVK	
	785-810	800	431	378-403	CK E2R 08020 2PK	5460,-	CK E2R 08020 VPK	8408,-	CK E2R 08020 VVK	9514,-
					CK E2L 08020 2PK		CK E2L 08020 VPK		CK E2L 08020 VVK	
	885-910	900	502	428-453	CK E2R 09020 2PK	5678,-	CK E2R 09020 VPK	8627,-	CK E2R 09020 VVK	9732,-
					CK E2L 09020 2PK		CK E2L 09020 VPK		CK E2L 09020 VVK	
	985-1010	1000	572	478-503	CK E2R 10020 2PK	5897,-	CK E2R 10020 VPK	8954,-	CK E2R 10020 VVK	10060,-
					CK E2L 10020 2PK		CK E2L 10020 VPK		CK E2L 10020 VVK	
	1085-1110	1100	643	528-553	CK E2R 11020 2PK	6115,-	CK E2R 11020 VPK	9173,-	CK E2R 11020 VVK	10278,-
					CK E2L 11020 2PK		CK E2L 11020 VPK		CK E2L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	714	578-603	CK E2R 12020 2PK	6115,-	CK E2R 12020 VPK	9173,-	CK E2R 12020 VVK	10278,-
					CK E2L 12020 2PK		CK E2L 12020 VPK		CK E2L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK C2R a CK C2L



U-Kabina: CK C2R a CK C2L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK C2R a levého polovičního dílu CK C2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, výklopný mechanismus, rohová spojka a koncovky prahové lišty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ◆◆, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ◆◆◆, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK C2R + CK C2L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK C2R) a levého (CK C2L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK C2R = pravý poloviční díl CK C2L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 90-91	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl
2000	685-710	700	361	327-352	CK C2R 07020 2PK CK C2L 07020 2PK	4931,-	CK C2R 07020 VPK CK C2L 07020 VPK	8370,-	CK C2R 07020 VVK CK C2L 07020 VVK	9476,-
	735-760	750	396	352-377	CK C2R 07520 2PK CK C2L 07520 2PK	5275,-	CK C2R 07520 VPK CK C2L 07520 VPK	8600,-	CK C2R 07520 VVK CK C2L 07520 VVK	9706,-
	785-810	800	428	378-402	CK C2R 08020 2PK CK C2L 08020 2PK	5734,-	CK C2R 08020 VPK CK C2L 08020 VPK	8829,-	CK C2R 08020 VVK CK C2L 08020 VVK	9935,-
	885-910	900	502	427-452	CK C2R 09020 2PK CK C2L 09020 2PK	5962,-	CK C2R 09020 VPK CK C2L 09020 VPK	9058,-	CK C2R 09020 VVK CK C2L 09020 VVK	10164,-
	985-1010	1000	573	477-502	CK C2R 10020 2PK CK C2L 10020 2PK	6192,-	CK C2R 10020 VPK CK C2L 10020 VPK	9402,-	CK C2R 10020 VVK CK C2L 10020 VVK	10508,-
	1085-1110	1100	643	527-552	CK C2R 11020 2PK CK C2L 11020 2PK	6421,-	CK C2R 11020 VPK CK C2L 11020 VPK	9631,-	CK C2R 11020 VVK CK C2L 11020 VVK	10737,-
	1185-1210	1200	714	577-602	CK C2R 12020 2PK CK C2L 12020 2PK		CK C2R 12020 VPK CK C2L 12020 VPK		CK C2R 12020 VVK CK C2L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK E3R a CK E3L



U-Kabina: CK E3R a CK E3L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E3R a levého polovičního dílu CK E3L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK E3R + CK E3L


Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E3R) a levého (CK E3L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK E3R = pravý poloviční díl CK E3L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 90-91	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl
2000	685-710	700	440	252-277	CK E3R 07020 2PK	8528,-	CK E3R 07020 VPK	9776,-	CK E3R 07020 VVK	10882,-
					CK E3L 07020 2PK		CK E3L 07020 VPK		CK E3L 07020 VVK	
	735-760	750	487	269-294	CK E3R 07520 2PK	8944,-	CK E3R 07520 VPK	9984,-	CK E3R 07520 VVK	11090,-
					CK E3L 07520 2PK		CK E3L 07520 VPK		CK E3L 07520 VVK	
	785-810	800	534	285-310	CK E3R 08020 2PK		CK E3R 08020 VPK		CK E3R 08020 VVK	
					CK E3L 08020 2PK		CK E3L 08020 VPK		CK E3L 08020 VVK	
	885-910	900	628	319-344	CK E3R 09020 2PK	9152,-	CK E3R 09020 VPK	10400,-	CK E3R 09020 VVK	11506,-
					CK E3L 09020 2PK		CK E3L 09020 VPK		CK E3L 09020 VVK	
	985-1010	1000	723	352-377	CK E3R 10020 2PK	9568,-	CK E3R 10020 VPK	10816,-	CK E3R 10020 VVK	11922,-
					CK E3L 10020 2PK		CK E3L 10020 VPK		CK E3L 10020 VVK	
	1185-1210	1200	911	419-444	CK E3R 12020 2PK	9984,-	CK E3R 12020 VPK	11232,-	CK E3R 12020 VVK	12338,-
					CK E3L 12020 2PK		CK E3L 12020 VPK		CK E3L 12020 VVK	

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)






Způsoby montáže

Roh: CK P50 / CK P55




U-kabina: CK P50 / CK P55 a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSW CK120 (strana 74)



Rádus = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádus vaničky v mm	CADA XS
207	Rádus 500	CK P50
216	Rádus 520	CK P55
228	Rádus 550	CK P55




Popis výrobku

- Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.
- S Cada XS-stabilizátory (vnitřními vzpěrami).
- Bezpečnostní sklo pevných polí 5 mm, dveří 4 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla, panty a koncovky prahové lišty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odšťukující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

**TUV
SUD** **GS**
geprüfte
Sicherheit

20
LET Záruka na dokoupení
náhradních dílů

CK P50 / CK P55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.


Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
viz strana 90-91										
2000	785-810	800	659	259-284	CK P50 08020 2PK	14414,-	CK P50 08020 VPK	18564,-	nedodává se	–
	785-810		729	209-234	CK P55 08020 2PK		CK P55 08020 VPK		nedodává se	
	885-910	900	659	359-384	CK P50 09020 2PK	14960,-	CK P50 09020 VPK	19219,-	nedodává se	
	885-910		729	309-334	CK P55 09020 2PK		CK P55 09020 VPK		nedodává se	
	985-1010	1000	659	459-484	CK P50 10020 2PK	15616,-	CK P50 10020 VPK	19874,-	nedodává se	
	985-1010		729	409-434	CK P55 10120 2PK		CK P55 10120 VPK		nedodává se	






Způsoby montáže

Roh: CK R50 / CK R55




U-Kabina: CK R50 / CK R55 a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)



Rádus = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádus vaničky v mm	CADA XS
207	Rádus 500	CK R50
216	Rádus 520	CK R55
228	Rádus 550	CK R55




Popis výrobku

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ▼, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK R50 / CK R55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.



Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
viz strana 90-91										
2000	785-810	800	460	285-310	CK R50 08020 2PK	15196,-	CK R50 08020 VPK	19455,-	nedodává se	–
	785-810		390	235-260	CK R55 08020 2PK		CK R55 08020 VPK		nedodává se	
	885-910	900	600	385-410	CK R50 09020 2PK	15699,-	CK R50 09020 VPK	19958,-	nedodává se	
	885-910		550	335-360	CK R55 09020 2PK		CK R55 09020 VPK		nedodává se	
	985-1010	1000	662	495-520	CK R50 10020 2PK	15699,-	CK R50 10020 VPK	19958,-	nedodává se	
	985-1010		690	435-460	CK R55 10120 2PK		CK R55 10120 VPK		nedodává se	




Způsoby montáže

Roh: CK T55



Rádus = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádus vaničky v mm	CADA XS
216	Rádus 520	CK T55
228	Rádus 550	CK T55




Popis výrobku

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 17 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 45 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.
- 5 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.


Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK T55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.


Výška sprchového koutu WE	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
viz strana 90-91										
2000	793-810	800	432	232	nedodává se	–	CK T55 08020 VPK	10340,-	nedodává se	–
	893-910	900	550	319	nedodává se		CK T55 09020 VPK	10540,-	nedodává se	



Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s uchycením ke zdi.
- CADA XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).




Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Při montáži je možné stabilizátor zkrátit.								WALK-IN Wall lze instalovat jako levý i jako pravý.
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	viz strana 90-91							
	385-410	375-400	CK TWF 04020 2PK	4259,-	CK TWF 04020 VPK	6334,-	CK TWF 04020 VVK	7440,-
	485-510	475-500	CK TWF 05020 2PK		CK TWF 05020 VPK		CK TWF 05020 VVK	
	585-610	575-600	CK TWF 06020 2PK		CK TWF 06020 VPK		CK TWF 06020 VVK	
	685-710	675-700	CK TWF 07020 2PK		CK TWF 07020 VPK		CK TWF 07020 VVK	
	735-760	725-750	CK TWF 07520 2PK	4586,-	CK TWF 07520 VPK	6552,-	CK TWF 07520 VVK	7658,-
	785-810	775-800	CK TWF 08020 2PK	4805,-	CK TWF 08020 VPK	6880,-	CK TWF 08020 VVK	7986,-
	885-910	875-900	CK TWF 09020 2PK	5023,-	CK TWF 09020 VPK	7098,-	CK TWF 09020 VVK	8204,-
	985-1010	975-1000	CK TWF 10020 2PK	5678,-	CK TWF 10020 VPK	7425,-	CK TWF 10020 VVK	8531,-
	1085-1110	1075-1100	CK TWF 11020 2PK	5897,-	CK TWF 11020 VPK	7644,-	CK TWF 11020 VVK	8750,-
	1185-1210	1175-1200	CK TWF 12020 2PK		CK TWF 12020 VPK		CK TWF 12020 VVK	



Způsoby montáže



Stěnové a stropní napojení




Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s uchycením ke zdi.
- Lze instalovat se stěnovou nebo stropní vzpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - koncovky stěnové nebo stropní vzpěry v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm





Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Délka vzpěry: 1200 mm. Maximální celková výška se stropní vzpěrou 2700 mm. Při montáži je možné stabilizátor libovolně zkrátit. Minimální výška stropu = 2100 mm. Minimální výška stropu při instalaci se stropní vzpěrou = horní hrana skla + 100 mm. Minimální výška stropu při instalaci se stěnovou vzpěrou = horní hrana skla + 50 mm								
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
	viz strana 90-91							
2000	685-710	675-700	CK WDW 07020 2PK	7072,-	CK WDW 07020 VPK	8320,-	CK WDW 07020 VVK	9426,-
	735-760	725-750	CK WDW 07520 2PK	7280,-	CK WDW 07520 VPK	8528,-	CK WDW 07520 VVK	9634,-
	785-810	775-800	CK WDW 08020 2PK	7488,-	CK WDW 08020 VPK	8736,-	CK WDW 08020 VVK	9842,-
	885-910	875-900	CK WDW 09020 2PK	7696,-	CK WDW 09020 VPK	8944,-	CK WDW 09020 VVK	10050,-
	985-1010	975-1000	CK WDW 10020 2PK	7904,-	CK WDW 10020 VPK	9152,-	CK WDW 10020 VVK	10258,-
	1085-1110	1075-1100	CK WDW 11020 2PK	8112,-	CK WDW 11020 VPK	9360,-	CK WDW 11020 VVK	10466,-
	1185-1210	1175-1200	CK WDW 12020 2PK	8320,-	CK WDW 12020 VPK	9568,-	CK WDW 12020 VVK	10674,-
	1385-1410	1375-1400	CK WDW 14020 2PK	8480,-	CK WDW 14020 VPK	9752,-	CK WDW 14020 VVK	10858,-



Způsoby montáže

Roh: CK WIR/L a CK WDW




Popis výrobku

- Částečně rámové otočné křídlo, otvíravé o 90° dovnitř i ven, pro kombinaci v 90° rohu s CK WDW WALK-IN Wall se stěnovou nebo stropní vzpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, otočné panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Svislá těsnění, vodorovné těsnění s okapničkou.
- S profilem chránícím svislou hranu skla
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm





CK WIR/L

Sériový výrobek					Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.					CK WIR = Otočné křídlo / panty vpravo CK WIL = Otočné křídlo / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
2000	375-400	CK WIR/L 04020 2PK	4259,-	CK WIR/L 04020 VPK	6334,-	CK WIR/L 04020 VVK	7439,-



Způsoby montáže




Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s pohyblivým křídlem, otočným o 90° dovnitř a ven, s upevněním ke zdi.
- S 90° CADA XS-stabilizátorem (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Křídlo se zdvihovým mechanismem.
- Vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK TFR/L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Při montáži je možné 90° stabilizátor (délka 1200 mm) zkrátit.								Při objednávce vždy uveďte: CK TFR = Walk-In Wall pravý CK TFL = Walk-In Wall levý		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Šířka otočného křídla	Celková šířka WALK-IN Wall i s otočným křídlem	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
viz strana 90-91										
2000	885-910	875-900	470	1330-1355	CK TFR/L 09020 2PK	9984,-	CK TFR/L 09020 VPK	11232,-	CK TFR/L 09020 VVK	12338,-
	985-1010	975-1000	470	1430-1455	CK TFR/L 10020 2PK	10192,-	CK TFR/L 10020 VPK	11440,-	CK TFR/L 10020 VVK	12546,-
	1085-1110	1075-1100	470	1530-1555	CK TFR/L 11020 2PK	10608,-	CK TFR/L 11020 VPK	11856,-	CK TFR/L 11020 VVK	12962,-
	1185-1210	1175-1200	470	1630-1655	CK TFR/L 12020 2PK		CK TFR/L 12020 VPK		CK TFR/L 12020 VVK	




Způsoby montáže



Popis výrobku


- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové otočné křídlo, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž




CK DFR/L

Sériový výrobek						Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.						CK DFR = otočné křídlo / panty vpravo CK DFL = otočné křídlo / panty vlevo	
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
1600	730-755	CK DFR/L 07516 2PK	4992,-	CK DFR/L 07516 VPK	6032,-	CK DFR/L 07516 VVK	7138,-




Způsoby montáže



Popis výrobku

- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámový segment
- Cada XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž




CK TW2

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.			
Výška sprchového koutu		Pevné pole lze instalovat jako pravé nebo levé.	
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021
	880-905	CK TW2 09014 VPK	4259,-




Způsoby montáže



Popis výrobku




- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové kyvné křídlo, otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S Cada XS-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou)
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž



CK DTR/L

Sériový výrobek							Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.							CK DTR = s panty vpravo CK DTL = s panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Šířka pevného pole	Šířka otočného křídla	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2021	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2021
1600	1030-1055	350	690	CK DTR/L 10516 2PK	8736,-	CK DTR/L 10516 VPK	10816,-	CK DTR/L 10516 VVK	11922,-
	1330-1355	650	690	CK DTR/L 13516 2PK	9568,-	CK DTR/L 13516 VPK	11856,-	CK DTR/L 13516 VVK	12962,-

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství	Cena v Kč bez DPH I/2021	
			bílá = 2	stříbrná vysoký lesk = V
CADA XS-stabilizátor				
	Typ stabilizátoru zeď-boční stěna / pevné pole			
	Délka 500 mm	ZDSS VSS CK050.K	1092,-	1420,-
	Délka 1200 mm	ZDSS VSS CK120.K	1310,-	1638,-
	Typ stabilizátoru boční stěna - boční stěna / pevné pole			
	Délka 500 mm	ZDSS VSW CK050.K	1092,-	1420,-
	Délka 1200 mm	ZDSS VSW CK120.K	1310,-	1638,-
Rozšiřovací profil				
	pro všechny modely Kombinace dvou rozšiřovacích profilů za sebou je možná			
	Výška 2000 mm	ZDSV SV1 CK200.K	1038,-	1093,-
Propojovací profil				
	Kombinační profil pro všechny dveře s boční stěnou CK TWD v rovině Celková šířka při kombinaci v rovině max. 2500 mm. Nutno dokoupit 90° stabilizátor ZDSS VSS CK120.K			
	Výška 2000 mm	ZDKP KTF CK200.K	1147,-	1201,-


STINA

Ta solidní.


Komfort kyvných dveří

Komfort posuvných dveří

Sériová výška 1950 mm




**MADE IN
GERMANY**




1-křídle kyvné pivotové dveře a boční stěna.


Sériové modely



ST KOP
strana 80




ST 1WP
strana 81




ST 10P
strana 82



ST PTD
strana 83




ST G2D
strana 84



ST TWD
strana 85



ST ED4
strana 86



ST R55
strana 87

Design



Jednoduchý design profilů a model



Povrchy



stříbrná vysoký lesk

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou skla CLEAN.



ESG čiré



stříbrná vysoký lesk



Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.


ESG čiré



ESG čiré s CLEAN



Způsoby montáže



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
1-křídle kyvné pivotové dveře lze instalovat jako levé i pravé.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Vzdálenost pantu	Vychýlení skla uvnitř	Číslo výrobku	Cena v Kč bez DPH I/2021
	WE	s ST TWD						
1950	v nice						stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P	
	760-810	770-820	800	531	185-210	140	ST KOP 08019 VPK	6869,-
	860-910	870-920	900	631	185-210	140	ST KOP 09019 VPK	7039,-
	960-1010	970-1020	1000	731	185-210	140	ST KOP 10019 VPK	7299,-

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové jednokřídle pivotové dveře, otvírání dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SÜD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže



Sériový výrobek


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
1-krídlé kyvné dveře lze instalovat jako levé i pravé.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena v Kč bez DPH I/2021
	v nice	s ST TWD				
1950	760-810	770-820	800	648	ST 1WP 08019 VPK	6869,-
	860-910	870-920	900	748	ST 1WP 09019 VPK	7039,-
	960-1010	970-1020	1000	848	ST 1WP 10019 VPK	7299,-

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermit sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové provedení dveří, otvíravé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SÜD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
1-krídlové kyvné dveře a pevné pole lze instalovat jako levé i pravé.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku	Cena v Kč bez DPH I/2021
	WE	s ST TWD					
1950	860-910	870-920	900	547	238-263	ST 10P 09019 VPK	9199,-
	960-1010	970-1020	1000	647	238-263	ST 10P 10019 VPK	9725,-
	1160-1210	1170-1220	1200	847	238-263	ST 10P 12019 VPK	10350,-

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové jednokřídlové dveře otvírá dovnitř i ven, s pevným polem.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SÜD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů




Způsoby montáže



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).



Nastavitelná šířka BV v nise = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

**TUV
SÜD** GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů

Sériový výrobek


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
Kyvné dveře lze instalovat jako levé i pravé.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena v Kč bez DPH I/2021
	v nise	s ST TWD				
1950	760-810	770-820	800	610	ST PTD 08019 VPK	7690,-
	860-910	870-920	900	710	ST PTD 09019 VPK	7950,-
	960-1010	970-1020	1000	810	ST PTD 10019 VPK	8299,-

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové dvoukřídlé dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.



Způsoby montáže



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
2-dílné posuvné dveře lze instalovat jako levé i pravé


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P	Cena v Kč bez DPH I/2021
	v nice	s ST TWD					
1950	960-1010	970-1020	1000	376	431-456	ST G2D 10019 VPK	7450,-
	1160-1210	1170-1220	1200	476	531-556	ST G2D 12019 VPK	7800,-
	1360-1410	1370-1420	1400	576	631-656	ST G2D 14019 VPK	8190,-

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SÜD

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů




Způsoby montáže



Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Sériový výrobek				
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88. Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.				
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P	Cena v Kč bez DPH I/2021
1950	770-820	800	ST TWD 08019 VPK	4149,-
	870-920	900	ST TWD 09019 VPK	4329,-
	970-1020	1000	ST TWD 10019 VPK	4499,-

- Pro kombinaci se všemi STINA dveřmi v rohu. Nelze instalovat jako Walk-in.
- Částečně rámová boční stěna.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TUV SÜD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže

Roh



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P	Cena v Kč bez DPH I/2021
1950	785-810	800	416	336-361	ST ED4 08019 VPK	10320,-
	885-910	900	486	386-411	ST ED4 09019 VPK	10640,-
	985-1010	1000	557	436-461	ST ED4 10019 VPK	10900,-

- Kompletní rohový vstup.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428




5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže

Roh



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Rádus	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P	Cena v Kč bez DPH I/2021
1950	790-810 890-910	800 900	550 550	410 535	260 360	ST R55 08019 VPK ST R55 09019 VPK	10680,- 11100,-

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 20 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 40 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Zaměření + montáž


Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství		Cena v Kč bez DPH I/2021 stříbrná vysoký lesk
Rozšiřovací profil			
	pro všechny modely mimo čtvrtkruhu s posuvnými dveřmi (ST R55)		
	Výška 1950 mm	ZDSV SV1 ST195VK	1070,-

Sprchový kout

Zaměření




Na vaničce / vyzděném prahu

Příklad:

LIGA Otočné dveře s pevným polem a boční stěna

Nutno vždy změřit:

Vnější hrana WE ke stěně



WE = vnější hrana vaničky / vyzděného prahu ke stěně (montážní rozměr na vaničku)

BV = vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

10 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější bod sprchového koutu

25 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější hrana skla

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, jehož vnější hrana bude namontována cca 10mm od hrany vaničky / vyzděného prahu.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností při nerovné stěně.

Přesnou nastavitelnou šířku (**BV**) najdete v tabulce konkrétního výrobku.

Upozornění:

Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na systémové desky. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád dle DIN 18534, ...).

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Sprchový kout

Zaměření




Na podlahu

Příklad:

LIGA Otočné dveře s pevným polem a boční stěna

Popište naměřené hodnoty jednoznačně:

Vnější hrana GAK ke stěně



GAK = vnější hrana skla ke stěně

BV = vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, kdy vnější hrana skla má vámi požadovaný rozměr.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností při nerovné stěně.

Přesnou nastavitelnou šířku (**BV**) typu najdete v tabulce konkrétního výrobku.

Upozornění:

Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na masivní zeď a strop. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit odpovídající stabilitu (např. speciálními hmoždinkami, výztuhami). Dle povrchu používejte vhodný silikon (např. pro mramor).

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená v žádném případě automaticky i vyšší těsnost.

Ruku na srdce:

Jak důležitý je pro vás ryzí design?

Živel voda si razí přirozeně svou cestu. Fyzikální zákon, který není v našich silách plně ovládnout. Co ale můžeme udělat: díky precizně zkonstruovaným profilům postavit vodě bariéru a zajistit tak maximální možnou těsnost. Tak, aby se ven dostalo co možná nejméně odstříkující vody. Pokud se rozhodnete pro čisté designové řešení bez profilů, odpadne ale tato bariéra a je nevyhnutelné, že voda pronikne mimo sprchový kout. Zato máte ale požitek z bezbariérového vstupu a elegantního vzhledu. Jako vždy máte ale u Kermi možnost volby dle toho, co je pro vás důležitější!

Toto je třeba mít na zřeteli!



Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na sprchovou vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...)!

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená v žádném případě automaticky i vyšší těsnost.

Kermi sprchové kouty splňují požadavky normy EN 14428 ve smyslu ochrany proti odstříkující vodě:

Sprchové kouty musí při zkouškách prokázat těsnost proti stříkající vodě. Pár malých kapek vody mimo sprchový kout je přípustné. Za předpokladu, že jsou podlaha resp. vanička a sprchový kout instalovány dle návodu od výrobce, se postupně provádí test A a B vždy proudem jedenácti litrů vody za minutu při max. 38°C.

Test A: Sprchový kout je ostříkován vodou pod úhlem 90° ze vzdálenosti 30cm pod dobu jedné minuty, přičemž prostor ostříkování začíná 30cm shora a zdola.

Test B: Podlaha sprchového koutu je ostříkována vodou z výšky 1,9m ve vzdálenosti 30cm od středu dveří po dobu 3 minut.

Ochrana proti stříkající vodě

Uspokojivá těsnost

Vynikající těsnost




Bez prahové lišty



S prahovou lištou





S profilem



Vynecháme-li spodní "profilovou hráz" nebo prahovou lištu, má voda cestu ze sprchového koutu usnadněnou. Uspokojivou těsnost u bezbariérových sprchových koutů zajišťuje vodorovná těsnící lišta s okapničkou.

Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm ●●), nebo bez prahové lišty (bezbariérové ●●●). Prahová lišta je u sprchových koutů bez spodního rámu součástí dodávky. Tak lze zlepšit těsnost i u náročných stavebních situací.

Spodní prahový profil působí jako hráz proti proudu stříkající vody, který dopadá na okraj sprchové vaničky. Čím je vyšší, tím vyšší je i těsnost.



Speciální vodorovné těsnění s okapničkou odvádí narozdíl od původních klasických těsnění vodu rychleji od dveřního křídla. Tím se mimo kout dostane mnohem méně vody.

Ceny a technické informace I/2021

Doporučené ceny bez DPH

Technické změny vyhrazeny.

Za případné omyly a případné tiskové chyby
nepřebíráme odpovědnost.

Vyobrazení výrobků je pouze informativní,
zobrazené příslušenství není součástí dodávky.

Oddychku mezi tiskovými a originálními barvami
nelze z technických důvodů vyloučit.

Upozornění:

Záruka spolehlivosti výrobku dle PPP 53005 (TÜV /
GS) a dle EN 14428 (CE)

U velkých skleněných ploch může dojít ke kmitání,
které však nemá žádný vliv na technickou
stabilitu koutu.

Otisky, které jsou na skle viditelné pouze při
zamiření (např. po přísavkách na sklo) nelze
považovat za důvod k reklamaci. Upozornění:
U bezpečnostního skla může díky niksulfidové
příměsi dojít ke spontánnímu prasknutí skla.
Díky testům lze toto riziko snížit. Ale ani s
nejmodernějšími testy (ESG-H) není dodnes bohužel
možné taková skla 100% vyřadit a toto riziko zcela

vyloučit. ESG-H dostupné na poptávku. Pokud se
tedy tyto praskliny vyskytnou, nelze je brát jako
důvod k reklamaci.

Při montáži na podlahu, u zkrácené boční stěny
vedle vany a zvláštní konstrukce může spodní hrana
profilu z konstrukčních a stavebních okolností
zůstat odhalená.

Kermi systémové desky a sprchové kouty jsou
vhodné pro všechny obvyklé domácí koupelny. V
ostatním prostředí jako jsou např. bazény může
být zatížení výrazně vyšší, v neposlední řadě i díky
specifickému klimatu a používání speciální čisticích
a dezinfekčních prostředků.

Za škody na sprchovém koutu vzniklé kvůli těmto
okolnostem nepřebíráme zodpovědnost

Při instalaci Kermi sprchových koutů je třeba
respektovat předpisy a normy pro umístění
elektrických zařízení v jejich blízkosti.

Kermi příslušenství a náhradní díly jsou určeny
pouze pro sprchové kouty Kermi. Za jakékoliv jiné
použití, obzvláště za kombinaci s konkurenčními
výrobky, nepřebíráme odpovědnost.

Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Kermi s. r. o.

Kermi je registrovaná značka.

© by Kermi GmbH

Dukelská 1427

349 01 Stříbro

Tato publikace včetně příloh je chráněna autorskými
právy. Jakékoliv využití nad rámec autorského
práva je bez souhlasu autora nepřipustné a trestné.
To platí zejména pro rozmnožování, překlady,
kopírování na mikrofilmy a ukládání a zpracování
v elektronických systémech.



Raumklima | Duschdesign

Kermi s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 374 611 262 (462)
www.kermi.cz
info@kermi.cz

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 